

Muststop®

Gum H V2.5

Nouveau !

New !

Spécial Hydrocarbures et Produits Chimiques

For Hydrocarbons and Chemicals



Description / Description



- ▶ Les obtuseurs **Gum H V2.5** de la gamme **MUSTstop®** sont conçus pour les interventions et les tests d'étanchéité sur tout type de canalisation, même celles contenant des hydrocarbures et certains liquides chimiques agressifs, grâce à leur revêtement spécifique.
- ▶ Les obtuseurs **MUSTstop® Gum H V2.5** permettent de couvrir, de façon économique, un large panel de canalisations.
- ▶ Les obtuseurs **MUSTstop® Gum H V2.5** sont particulièrement souples et légers. Ils peuvent tous être introduits dans la canalisation par un regard de diamètre 600 mm.



- ▶ The **MUSTstop® Gum H V2.5** plugs are specially designed for public works operations and leak tests. They can be used with any pipe thanks to their specific coating. This coating is resistant to hydrocarbons and most of aggressive chemical liquids.
- ▶ The **MUSTstop® Gum H V2.5** plugs enable to cover economically a large panel of pipes.
- ▶ The **MUSTstop® Gum H V2.5** plugs are highly expandable and light. They can be set up in the pipe by a 600 mm diameter manhole.

Avantages du MUSTstop® Gum H V2.5 / Advantages of the MUSTstop® Gum H V2.5

- ▶ Excellente résistance aux hydrocarbures et aux produits chimiques.
- ▶ Economique.
- ▶ Léger.
- ▶ Forte dilatabilité.
- ▶ Vulcanisés de façon homogène à partir de tissus enduits d'élastomère

- ▶ High resistance to hydrocarbons and chemical liquids.
- ▶ Economical.
- ▶ Light.
- ▶ High expansibility.
- ▶ Hot vulcanized made of elastomer coated fabrics.

Gamme standard / Standard range

Notre gamme comprend des obturateurs avec et sans paroi traversante.

Our range includes plugs with or without by-pass.

☛ Sans paroi traversante / Without by-pass


Référence Reference	Diamètre minimum Minimum diameter	Diamètre maximum Maximum diameter	Longueur Length	Pression de gonflage Inflation pressure	Contre pression Back pressure	Poids Weight
	mm	mm	mm	bar	bar	kg
MOGH40V25N	35	70	230	2,5	1	0,15
MOGH70V25N	64	90	370	2,5	1	0,6
MOGH100V25N	88	125	550	2,5	1	1,2
MOGH150V25N	138	200	550	2,5	1	2,1
MOGH200V25N	185	250	650	2,5	1	3,1
MOGH300V25N	285	450	850	2,5	1	9,2
MOGH500V25N	485	650	1300	2,5	1	15
MOGH600V25N	585	800	1300	2,5	1	38

☛ Avec paroi traversante / With by-pass

Référence Reference	Diamètre Minimum diameter	Diamètre Maximum diameter	Longueur Length	Pression de gonflage Inflation pressure	Contre pression Back pressure	Paroi traversante By-pass	Poids Weight
	mm	mm	mm	bar	bar		kg
MOGH40V25O	35	70	235	2,5	1	1/8"BSP	0,9
MOGH70V25O	64	90	400	2,5	1	1/2"BSP	1,5
MOGH100V25O	88	125	580	2,5	1	1"BSP	2,6
MOGH150V25O	138	200	580	2,5	1	2"BSP	3,7
MOGH200V25O	185	300	680	2,5	1	2"BSP	8,2
MOGH500V25O	485	650	1320	2,5	1	2"BSP	41
MOGH600V25O	585	800	1320	2,5	1	2"BSP	50

Accessoires / Fittings

- ☛ Les obturateurs **Gum H V2.5** de la gamme **MUSTstop®** sont équipés d'une tubulure de gonflage 1/4 BSP femelle.
- ☛ Les parois traversantes sont équipées d'un 1/2 raccord Guillemin.
- ☛ Les accessoires de tests à l'air ou à l'eau sont également disponibles pour les obturateurs **Gum H V2.5** de la gamme **MUSTstop®**.



- ☛ The **MUSTstop Gum H V2.5** plugs are equipped with an 1/4 BSP female filing valve.
- ☛ By-passes are equipped with an 1/2 Guillemin quick coupling.
- ☛ Fitting sets for air or water tests are also available for the **MUSTstop® Gum H V2.5** plugs.

En plus du **MUSTStop® Gum H V2.5**, MUSTHANE vous propose également des **Obturateurs MUSTstop® Ultra Souple**, des **Obturateurs MUSTstop® GUM R de regard**, des **Obturateurs MUSTstop® Securit** et autres produits polymères sur mesure.

MUSTStop® is a comprehensive product line including **MUSTstop® high flexible plugs**, **MUSTstop® GUM R V2.5 for manholes**, **MUSTstop® Securit** or other polymer made products meeting your specifications.